



**LAVR
SERVICE**®

since 1997


**КАТАЛОГ
АВТОХИМИИ
LAVR SERVICE**

catalog
of auto chemistry

**NEW BRAND
OF AUTOMOBILE
CHEMICAL GOODS**

НОВЫЙ БРЕНД АВТОХИМИИ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СЕРВИСОВ

SERVICE.LAVR.RU



О БРЕНДЕ

LAVR SERVICE – препараты, разработанные химиками и двигателялистами для профессионального обслуживания автомобилей.

Используя 20 летний опыт производства автохимии, мы разработали специальную линейку сервисных препаратов, предназначенную для дилерских центров, станций технического обслуживания, автосервисов. При создании препаратов были учтены наиболее важные требования и особенности работы автосервисов.

LAVR SERVICE:

- Препараты, которые доказали свою эффективность в работе мастеров автосервисов
- Усиленные формулы составов
- Оптимальный объем баллона – 650 мл
- Специальный клапан 360° для использования в любом положении

Наши продукты ежедневно помогают выполнить ремонт любой сложности, будь то шиномонтаж или капитальный ремонт двигателя, а также приносят прибыль при оказании услуг по обслуживанию автомобилей. LAVR SERVICE выбрали официальные дилеры VAG, KIA, Hyundai, Nissan, Renault, Lada и других марок.

ML101 EXPERT LINE Petrol Injection Purge

ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Промывки

Ln3522

ОПИСАНИЕ

Профессиональный усиленный состав для полной очистки систем впрыска бензиновых двигателей любой степени загрязнения. Удаляет до 100% загрязнений в форсунках. Восстанавливает фанел распыла, облегчает холодный запуск. Обладает выраженным раскоксовывающим действием на поршневые кольца. Повышает компрессию. Подходит для всех типов систем впрыска бензиновых двигателей. Состав безопасен для выпускной системы автомобиля и подходит для любых видов промывочных станций. После промывки не требуется замена масла и свечей зажигания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется проводить регулярную очистку системы впрыска каждые 20-30 тыс. км пробега.

Высококонцентрированный состав. При охлаждении возможен осадок. Перед применением прогреть препарат до комнатной температуры.

НЕ ЗАЛИВАТЬ В БАК АВТОМОБИЛЯ!

Промывка осуществляется в 3 этапа:

1. Подключить промывочную станцию, залить препарат и запустить двигатель. Дать поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут.
2. Заглушить двигатель на 10-15 минут для растворения отложений.
3. Запустить двигатель. Выработать жидкость, периодически плавно повышая обороты до 1500-2500 об/мин.

Одна упаковка препарата рассчитана на обработку двигателя объемом до 2000 см³.

СОСТАВ

базовый алифатический сольвент, пакет моющих присадок LAVR ISP/DET™, функциональные растворители, ингибитор коррозии, антидетонатор, присадки направленного действия, вода, краситель.

Объем 1 л

Срок годности 24 месяца

В коробке 12 шт.



ML102 EXPERT LINE Diesel Injection Purge

ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Промывки

Ln3523

ОПИСАНИЕ

Профессиональный усиленный состав для полной очистки систем впрыска дизельных двигателей любой степени загрязнения. Удаляет до 100% загрязнений в форсунках. Восстанавливает фанел распыла, облегчает холодный запуск. Обладает выраженным раскоксовывающим действием на поршневые кольца. Повышает компрессию. Подходит для всех типов систем впрыска дизельных двигателей. Состав безопасен для выпускной системы автомобиля и подходит для любых видов промывочных станций. После промывки не требуется замена масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется проводить регулярную очистку системы впрыска каждые 20-30 тыс. км пробега.

Высококонцентрированный состав. При охлаждении возможен осадок. Перед применением прогреть препарат до комнатной температуры.

НЕ ЗАЛИВАТЬ В БАК АВТОМОБИЛЯ!

Промывка осуществляется в 3 этапа:

1. Подключить промывочную станцию, залить препарат и запустить двигатель. Дать поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут.
2. Заглушить двигатель на 10-15 минут для растворения отложений.
3. Запустить двигатель. Выработать жидкость, периодически плавно повышая обороты до 1500-2500 об/мин.

Одна упаковка препарата рассчитана на обработку двигателя объемом до 2500 см³.

СОСТАВ

базовый алифатический сольвент, пакет моющих присадок LAVR DSP/DET™, функциональные растворители, гликолевый эфир, смазывающий компонент.

Объем 1 л

Срок годности 36 месяцев

В коробке 12 шт.



Throttle Valve Cleaner

ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Аэрозоли. Очистители

Ln3519

- БЫСТРОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ**
- ЭФФЕКТИВНЫЙ ФАКЕЛ РАСПЫЛА**
- КЛАПАН 360°**

ОПИСАНИЕ

Очищает дозирующие каналы, камеры карбюратора, дроссельные заслонки и сетки фильтров от смолисто-лаковых отложений и нагаров. Обеспечивает хорошую подвижность деталей и узлов. Уменьшает расход топлива, улучшает приемистость двигателя, стабилизирует холостые обороты. Облегчает холодный запуск. Отлично подходит для очистки любых деталей, узлов и механизмов. Удлинительная трубка и клапан 360° позволяют использовать препарат в самых труднодоступных местах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть!

Очистку проводить на разогретом работающем двигателе.

1. Снимите корпус воздушного фильтра и сам фильтр.
2. Распыляйте средство небольшими порциями на загрязненные поверхности карбюратора или дроссельного узла до их полной очистки.
3. При необходимости повышайте обороты двигателя и не давайте ему заглохнуть.

СОСТАВ

ароматические углеводороды >30%, метилацетат <30%, алифатические углеводороды <15%, углекислый газ <5%.

Объем 650 мл

Срок годности 3 года

В коробке 12 шт.



Brake Disk Cleaner

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Аэрозоли. Очистители

Ln3516

- НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЗАПАХ**
- ЭФФЕКТИВНЫЙ ФАКЕЛ РАСПЫЛА**
- КЛАПАН 360°**

ОПИСАНИЕ

Удаляет сажевые, масляные и дорожные загрязнения с деталей тормозных систем. Быстро очищает и обезжиривает тормозные механизмы, восстанавливает эффективную работу сцепления и системы ABS. Устраняет скрип, повышает эффективность торможения, увеличивает срок службы тормозных механизмов. Благодаря повышенным очищающей и моющей способностям, может применяться в качестве универсального очистителя и обезжиривателя деталей. Быстро испаряется, не оставляет следов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть!

Не применять на лакокрасочном покрытии!

1. Распылите средство на загрязненные детали.
2. Оставьте на 1-2 минуты для воздействия.
3. Протрите обработанную поверхность тканью.
4. При необходимости повторите обработку.
5. После очистки просушите обработанные поверхности.

СОСТАВ

алифатические углеводороды >30%, нафтеновые углеводороды <30%, углекислый газ <5%, ароматические углеводороды <5%, ароматизирующая добавка <5%.

Объем 650 мл

Срок годности 3 года

В коробке 12 шт.






LV-40 Multi-Purpose Spray

LV-40 МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА

Аэрозоли. Смазки

Ln3504

-  **НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЗАПАХ**
-  **ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**
-  **ВЫСОКАЯ СМАЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**

ОПИСАНИЕ

Многофункциональный препарат, обладающий широким спектром применения. Образует на поверхности тонкую смазочную пленку, защищающую от коррозии и воздействия окружающей среды. Эффективно устраняет скрипы, заедания и восстанавливает работоспособность механизмов. Обладает высокой проникающей способностью и позволяет быстро разъединить заржавевшие и прикипевшие резьбовые соединения. Вытесняет влагу из дверных замков, электрических контактов и уплотнительных соединений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть!

1. Распылите средство на обрабатываемые детали и соединения.
2. Оставьте на 1-2 минуты для воздействия.
3. При необходимости повторите обработку.

Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +10°C.

СОСТАВ

алифатические углеводороды >30%, нафтоновые углеводороды >30%, ароматические углеводороды <5%, ингибиторы коррозии <5%, функциональные добавки <5%, ароматизирующая добавка <5%.

Объем 650 мл

Срок годности 5 лет

В коробке 12 шт.



Fluid Wrench

ЖИДКИЙ КЛЮЧ

Аэрозоли. Смазки

Ln3510

-  **БЫСТРОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ**
-  **ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**
-  **КЛАПАН 360°**

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективная формула состава воздействует на ржавчину и значительно уменьшает силу трения, имеет высокую проникающую способность, позволяет быстро разъединить прикипевшие и заржавевшие резьбовые соединения. Препарат вытесняет влагу с металлических поверхностей и электрических соединений. Смазывает металлические детали и образует пленку, обеспечивающую продолжительную защиту от коррозии. Удлинительная трубка и клапан 360° позволяют использовать препарат в самых труднодоступных местах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть!

1. Распылите средство на обрабатываемые детали и соединения.
2. Оставьте на 1-2 минуты для воздействия.
3. Сильно заржавевшие соединения обработать повторно, увеличив время воздействия.

СОСТАВ

алифатические углеводороды >30%, нафтоновые углеводороды >30%, углекислый газ <5%, ароматические углеводороды <5%.

Объем 650 мл

Срок годности 3 года

В коробке 12 шт.






Adhesive Spray

АДГЕЗИОННАЯ СМАЗКА

Аэрозоли. Смазки

Ln3507

-  **ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ**
-  **ТЕРМОСТОЙКОСТЬ -35°C ... +180°C**
-  **ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективный состав предназначен для смазывания и защиты от коррозии деталей и узлов, работающих при повышенных нагрузках. Препарат имеет широкий диапазон рабочих температур и отличную проникающую способность. Смазка обладает высокой степенью адгезии, отлично держится на поверхности, уменьшает трение, шум и износ деталей. Баллон оснащен удлинительной трубкой для доставки препарата в труднодоступные места.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть!

1. Распылите средство с расстояния 10-20 см на обрабатываемые детали и соединения, требующие смазывания.
2. Для удобства нанесения использовать прилагаемую удлинительную трубочку.
3. Для достижения наилучшего результата использовать при температуре выше +10°C.

СОСТАВ

алифатические углеводороды >30%, нафтеновые углеводороды <15%, функциональные добавки <15%, ароматические углеводороды <5%.

Объем 650 мл

Срок годности 5 лет

В коробке 12 шт.






Silicone Spray

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

Аэрозоли. Смазки

Ln3501

-  **НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЗАПАХ**
-  **ТЕРМОСТОЙКОСТЬ -50°C ... +200°C**
-  **КЛАПАН 360°**

ОПИСАНИЕ

Высококачественная силиконовая смазка образует на поверхности тонкий полимерный слой, препятствующий образованию коррозии и обладающий водоотталкивающими свойствами. Защищает и смазывает механизмы замков и предотвращает их замерзание. Отлично подходит для устранения скрипа дверных петель, трущихся пластиковых, резиновых элементов салона и кузова автомобиля. Смазка обладает широким диапазоном рабочих температур и имеет нейтральный запах, позволяющий работать в закрытых помещениях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть!

1. Распылите средство на чистые, сухие и предварительно обезжиренные обрабатываемые поверхности.
2. При необходимости распределите состав мягкой тканью или повторите обработку.
3. Рекомендуется использовать при температуре баллона выше +10°C.

СОСТАВ

алифатические углеводороды >30%, полидиметилсилоксановая жидкость <30%, нафтеновые углеводороды <5%, ароматические углеводороды <5%.

Объем 650 мл

Срок годности 5 лет

В коробке 12 шт.



Protection of Terminals and Contacts

ЗАЩИТА КЛЕММ И КОНТАКТОВ

Аэрозоли. Смазки

Ln3513

ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ -40°C... +150°C
ВЫСОКАЯ КИСЛОТО-УСТОЙЧИВОСТЬ

ОПИСАНИЕ

Защищает полюса батарей и электрические контакты от окисления и коррозии. Устраняет падение уровня напряжения и утечки тока. На обработанной поверхности создается прочная термостойкая пленка, обладающая высокой вязкостью, кислотостойкостью и износостойкостью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть!

1. Очистить полюса батарей и клеммы от грязи и окислов.
2. Установить полюсные выводы аккумуляторов в рабочее положение.
3. Распылить лак на обрабатываемые детали тонким равномерным слоем.

Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +10°C.

СОСТАВ

диметилловый эфир, ксилол, метилацетат, полимерное связующее, функциональные добавки, красители.

Объем 210 мл

Срок годности 5 лет

В коробке 12 шт.



Professional DPF cleaning fluid

ОЧИСТИТЕЛЬ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА

Канистры. Очистители

Ln2008

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ФИЛЬТРОВ
УДАЛЯЕТ ДО 100% ОТЛОЖЕНИЙ
БЕЗОПАСНАЯ ОЧИСТКА

ОПИСАНИЕ

Препарат для восстановления работоспособности всех типов сажевых фильтров. Удаляет до 100% отложений. Справляется со сложными загрязнениями сажи, масла и остатков несгоревшего топлива. Безопасен для компонентов сажевого фильтра и катализатора. Препарат легко вымывается водой. Благодаря специальным компонентам в составе, жидкость можно использовать повторно.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Демонтировать сажевый фильтр и установить заглушку на одно из его отверстий.
2. Заполнить необходимым количеством очистителя.
3. Оставить сажевый фильтр, заполненный очистителем, на 10-12 часов.
4. Слить очищающий состав.
5. Промыть фильтр проточной водой.
6. Установить фильтр на место.
7. При возможности запустить диагностику.

Допускается повторное использование очищающей жидкости, при её качественной фильтрации с использованием фильтрующих элементов.

СОСТАВ

НПАВ <5%, аминоспирт.

Объем 5 л

Срок годности 18 месяцев





**РАБОТА
С LAVR SERVICE
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:**



**МАРКЕТИНГОВУЮ
поддержку –
накопительная
система баллов**



**СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ
обслуживание
оборудования**



**ОБУЧЕНИЯ
по применению
препаратов**



**БЕСПЛАТНЫЕ
тренинги
по продаже**



**КОНСУЛЬТАЦИИ
по подбору
продуктов**



РЕЗУЛЬТАТ? ЛЕГКО!

АВТОХИМИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

**+7(351) 211-05-05
SERVICE.LAVR.RU**